

NESCAFÉ Cali Espresso

Dagelijks onderhoud


Spoelen mixers en brewer(s)

1. Open de deur. Leeg de afvalbak (A), hier komt water in tijdens het spoelen, en de emmer (B).



2. Druk op 2 op het interne toetsenpaneel. De mixers en brewer(s) worden een voor een gespoeld.

⚠ Let op! Er komt heet water uit de uitgifte. Dit kan brandwonden veroorzaken.



3. Leeg en reinig na het spoelen de afvalbak en emmer plaats deze terug. Zorg dat de niveaudetector en overloopleidingen goed in de emmer zijn aangebracht.



Lekbak en bekervanger reinigen

1. Open de deur.
2. Ontgrendel de lekbak door de klip (C) iets naar achteren te trekken. De lekbak zakt nu naar beneden.
3. Haal de lekbak uit de deur.



4. Verwijder de bekervanger (D) door deze recht naar achteren te trekken.



5. Reinig de lekbak en bekervanger met schoon heet water, **niet** in de vaatwasser.
6. Plaats de lekbak terug door deze schuin in de ruimte te schuiven en naar boven te duwen tot deze vastklikt.
7. Schuif de bekervanger terug in de deur tot deze in de klem (D) vergrendeld is. Doe de slang weer in de lekbak.
8. Plaats een beker in de houder onder de lekbak.





NESCAFÉ Cali Espresso

Wekelijks onderhoud



Wekelijks onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud aangevuld met onderstaande werkzaamheden.

Reinigen CoEx® brewer


1. Verwijder de beschermkap van de brewer en de uitgifteslang van de Koffie (A).
2. Duw de groene hendel naar boven en neem de brewer uit de machine (B).



3. Spoel de brewer grondig af onder warm stromend water. Droog de brewer met een schone doek.
4. Verwijder de koffietrechter en deksel door de kartelschroeven (C) los te draaien. Reinig de trechter en deksel met een droge doek of een kwast (D)





5. Plaats de brewer terug en duw deze aan tot deze vastklikt.
6. Sluit de uitgifteslang weer aan op de brewer (E).
7. Reinig de brewer met een tablet. Druk op 11 op het interne toetsenpaneel en volg de aanwijzingen voor in het scherm.
8. Doe het reinigingstablet in de brewer als hieronder aangegeven (F) wanneer dit gevraagd wordt.




9. Plaats de afdekkap van de brewer terug aan het eind van de reiniging.

Mengkommen en afzuiging reinigen

1. Draai de uitgifte tuiten van de canisters naar boven en en verwijder de canisters. Plaats deze **niet** op de vloer.
2. Verwijder de uitlooslangen van de mengkommen en dan de mengkommen door de groene hendel naar links te draaien (G) en het geheel recht naar achteren te trekken (H).
3. Verwijder de afdichting en mixerschoep.



4. Verwijder de afzuiging door deze recht naar achteren te trekken (I).



5. Reinig alle onderdelen grondig in schoon heet water en maak ze droog.
6. Plaats de afzuiging terug.
7. Druk de rubberen afdichting van de mixer over de schacht en zorg ervoor dat deze goed in de uitsparing van de base is gedrukt.
8. Draai de schacht zo dat de platte kant naar boven staat. Op de mixerschoep staat een markering die in lijn met de platte kant van de schacht moet zijn. Duw de mixerschoep nu op de schacht tot deze vastklikt (J).
9. Duw de mengkom over de afdichting terwijl de groene hendel naar links staat. Draai de hendel naar rechts als de mengkom goed over de afdichting is geschoven (K).
10. Activeer het spoelprogramma door op 2 te drukken van interne toetsenpaneel en controleer of er geen lekkage is bij de mengkommen.

